



TECHNICKÝ LIST

ACRYLON GLOSS

Popis a použití výrobku

Acrylon je 100% akrylátový nátěr pro vnitřní i venkovní použití. Díky jeho neobyčejné odolnosti proti vodě a jednoduché aplikaci je **Acrylon Gloss** velmi vhodný pro nátěry venkovních zdí a sklolaminátu.

Pojiva

Akrylátová disperze.

Pigmenty

Rutil oxid titaničitý.

Barva

Bílá.

Stupeň lesku

Lesklý.

Technické údaje

- Hustota : 1,25 (\pm 0,03) g/cm³
- Obsah sušiny : 43 (\pm 2) objemových %
- Doba vytvrzování : proti prachu : 30 minut
suchý : 2 hodiny
přetíratelný : 6 hodin
- VOC : < 55 g/l (kat A/b)
- Teoretická vydatnost : 10-12m²/l

Praktická vydatnost může být velmi ovlivněna drsností a pórovitostí podkladu, tloušťkou nanášené vrstvy a ztrátami při aplikaci stříkáním.

Předúprava podkladu

Podklad musí být čistý a suchý. Pokud podklad jeví známky anomálií, jako jsou praskliny, které by mohly umožnit pronikání vody, musí být opraveny odpovídajícím způsobem. Prach a jiné nečistoty musí být odstraněny vysokotlakou vodou.

Případný výskyt hub, řas a lišejníků odstraňte **Fungexem** (použití: viz technické listy) a následně povrch důkladně očistěte. nátěrový systém aplikujte, až je povrch úplně suchý. Pro nové minerální a porézní podklady doporučujeme vždy použít penetrační přípravek **Aquafix** (použití: viz technické listy).



TECHNICKÝ LIST

ACRYLON GLOSS

Použití

Na nové povrchy, opatřené impregnačním nátěrem **Aquafix**, lze **Acrylon** nanášet štětcem či válečkem. Pro první vrstvu jej naředěte 10 % vody, druhou vrstvu aplikujte neředěnou. Nářadí omyjte bezprostředně po použití pod tekoucí vodou.

Podmínky při nanášení

Nenanášejte **Acrylon Gloss** při teplotách nižších než 10°C a vzdušné vlhkosti nad 85%.

Podmínky skladování

Minimálně 12 měsíců v originálním neotevřeném balení, skladováno při teplotě nad bodem mrazu.

Aktuální verze technického listu je dostupná na: www.libertpaints.be

Odvolání:

Informace uvedené v tomto technickém listu slouží jako obecný popis výrobku, opírající se o naše znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, můžeme ručit pouze za kvalitu výrobku jako takového. Doporučujeme proto provést zkoušku aplikace na daných podkladech a za daných podmínek, případně provést nezbytné zkoušky. V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.

Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.

Upozornění : Ověřte si prosím, jestli tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

RNR : 4-07.09.09/RF-03-021/Acrylon gloss