



## TECHNICKÝ LIST

## AQUTHINNER

**Popis a použití výrobku**

**Aquathinner** je směs rozpouštědel a vody, formulovaná pro zpomalení zasychání, prodloužení doby zpracovatelnosti a zlepšení rozlévatelnosti vodou ředitelných laků. Zejména pokud je teplota okolního prostředí vysoká a zpracovatelnost se jeví jako limitující faktor, poskytnete **Aquathinner** delší čas pro aplikaci nátěru.

**Složení**

Směs uhlovodíků a vody.

**Technické údaje**

- Hustota : 1,02 (± 0,02) g/cm<sup>3</sup>

**Použití:**

**Aquathinner** lze přidat do všech vodou ředitelných laků, jako je **Satilux Aqua** a **Resoprim Aqua**.

**Maximální doporučená dávka: do 2%.**

**Předávkování zvyšuje riziko tvorby záclon v nátěru a zvyšuje citlivost k působení vody.**

**Podmínky skladování**

Minimálně 2 roky v původním neotevřeném balení, skladovaném v nemrznoucím prostředí při teplotách v rozmezí +5°C a +40°C .

*Aktuální verze technického listu je dostupná na: [www.libertpaints.be](http://www.libertpaints.be)*

**Odvolání:**

*Informace uvedené v tomto technickém listu slouží jako obecný popis výrobku, opírající se o naše znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, můžeme ručit pouze za kvalitu výrobku jako takového. Doporučujeme proto provést zkoušku aplikace na daných podkladech a za daných podmínek, případně provést nezbytné zkoušky. V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.*

*Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.*

*Upozornění : Ověřte si prosím, jestli tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.*

RNR : 0-28.09.06/RF-03-021/Aquathinner