

**TECHNICKÝ LIST****OP – OL 10 % ANTISILICONE ADDITIVE****Popis a použití výrobku**

Antisilicone Additive je roztok přídatných látek zlepšující rozlévatelnost laků a nátěrových hmot se sklonem k tvorbě kráterků.

Barva:

Bezbarvý.

Technické údaje

- Hustota : 0,972 (\pm 0,03) g/cm³
- VOC : 875 g/l

Použití

Po smíchání báze s tužidlem vmíchejte důkladně aditivum pomocí míchadla. Doporučené množství závisí na náchylnosti k tvorbě kráterků a pohybuje se v rozmezí 0,1 až 0,5%. Přidávejte jen co nejmenší nutné množství tohoto přípravku, předávkování může vést k opačnému účinku.

Podmínky skladování

Minimálně 2 roky v původním neotevřeném balení, skladovaném na suchém místě při teplotách v rozmezí -20°C až +40°C.

Aktuální verze technického listu je dostupná na: www.libertpaints.be

Odvolání:

Informace uvedené v tomto technickém listu slouží jako obecný popis výrobku, opírající se o naše znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, můžeme ručit pouze za kvalitu výrobku jako takového. Doporučujeme proto provést zkoušku aplikace na daných podkladech a za daných podmínek, případně provést nezbytné zkoušky. V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.

Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.

Upozornění : Ověřte si prosím, jestli tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

RNR : 3-28.04.10/RF-03-021/Antisilicone Additive