

**TECHNICKÝ LIST****SOLVATANE****Popis a použití výrobku**

Solvatane je standardní ředidlo pro jedno- a dvousložkové polyuretany.

Solvatane se skládá z různých bezvodých rozpouštědel. Tato kombinace rozpouštědel má vlastnosti velmi vhodné pro polyuretany, které tvoří film za pomoci chemické reakce.

Pojiva

Acetáty a aromatické uhlovodíky.

Technické údaje

- **Hustota** : 0,9 (± 0,03) g/cm³

Použití

Doporučujeme používat **Solvatane** jako ředidlo a čisticí prostředek pro následující nátěrové systémy:

- **Polyzinc, Polysilco, Polymicace, Polytar a Monoseal**
- **Polygloss**
- **Mixtane**
- **Cryltane AC a Cryltane CF**
- **Polyfloor**
- **Polyroof Thix**
- **Sprayfiller**
- **VHM, HM, VHK, VHA, VHI, HK** - vlastnosti

Skladování

Minimálně 2 roky v původním neotevřeném balení, skladovaném na suchém místě při teplotě - 40°C až + 50°C

Velikost balení

1, 5 a 25 litrů.

Aktuální verze technického listu je dostupná na: www.libertpaints.be

Odvolání:

Informace uvedené v tomto technickém listu slouží jako obecný popis výrobku, opírající se o naše znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, můžeme ručit pouze za kvalitu výrobku jako takového. Doporučujeme proto provést zkoušku aplikace na daných podkladech a za daných podmínek, případně provést nezbytné zkoušky. V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.

Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.

Upozornění : Ověřte si prosím, jestli tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

RNR : 1-24.08.06/RF-03-021/Solvatane