

**TECHNICKÝ LIST****STRATO****Popis a použití výrobku**

**Strato** je ideální nátěrová hmota pro silniční značení, také pro značení komunikací ve skladech, továrních halách, parkovištích apod. Díky jeho speciálnímu složení a struktuře je **Strato** velmi vhodné pro alkalické povrchy a asfaltové směsi používané na silniční konstrukce.

**Strato** výborně odolává působení zředěných kyselin, alkalických roztoků, benzínu a vody.

**Pojiva**

Modifikovaná vinylchloridová pryskyřice a speciální plastifikátory.

**Pigmenty**

Žlutá : chroman olovnatý a aditiva

Bílá : titanová běloba ( rutil) a aditiva

**Barva**

Žlutá a bílá

**Lesk**

Mat.

**Technické údaje**

	<u>Žlutý</u>	<u>Bílý</u>
• <u>Hustota</u>	: 1,64 (±0,05) g/cm <sup>3</sup>	1,50 (±0,05) g/ cm <sup>3</sup>
• <u>Obsah sušiny</u>	: 41 (±2)%	48 (±2)%
• <u>VOC</u>	: < 495 g/l Cat A/I ( < 500g/l)	
• <u>Doba zasychání</u>	: proti prachu : 5 minut na dotyk : 15 minut suchý : 1 hodina	
• <u>Teoretická vydatnost</u>	: 4 až 8 m <sup>2</sup> / l	

Praktická vydatnost může být velmi ovlivněna drsností a pórovitostí podkladu, tloušťkou aplikované vrstvy či ztrátami při aplikaci stříkáním.

**Předúprava podkladu**

Podklad musí být vhodnými prostředky zbaven všech nečistot.



## TECHNICKÝ LIST

**STRATO****Použití**

Může být nanášen štětcem, válečkem či stříkáním (například pomocí zařízení používaného pro silniční značení).

Pokud je to nezbytné, lze nátěrovou hmotu ředit ředidlem **Thinner 16**.

Nářadí čistěte pomocí ředidla **Thinner 16**.

**Podmínky při nanášení**

Relativní vlhkost vzduchu by měla být nižší než 85% a teplota okolí nad 5°C. Teplota podkladu musí být nejméně 3°C nad rosným bodem (vyloučení kondenzace vody).

**Skladovatelnost**

Minimálně 2 roky v originálním, neotevřeném balení, skladováno při teplotě mezi -20°C až +40°C.

*Aktuální verze technického listu je dostupná na: [www.libertpaints.be](http://www.libertpaints.be)*

**Odvolání:**

*Informace uvedené v tomto technickém listu slouží jako obecný popis výrobku, opírající se o naše znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, můžeme ručit pouze za kvalitu výrobku jako takového. Doporučujeme proto provést zkoušku aplikace na daných podkladech a za daných podmínek, případně provést nezbytné zkoušky. V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.*

*Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.*

*Upozornění : Ověřte si prosím, jestli tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.*

RNR : 7-25.05.10/RF-03-021/Strato