

**TECHNICKÝ LIST****THINNER 1****Popis a použití výrobku**

Thinner 1 je pomalu těkající ředidlo, velmi vhodné pro nanášení za pomoci štětce. Při extrémních teplotách, vysoké vlhkosti či proudění vzduchu (například při větru či venkovní aplikaci na stožárech), použití ředidla **Thinner 1** zlepšuje rozlévatelnost nátěru a usnadňuje jeho odvzdušnění.

Pojiva

Aromatické uhlovodíky.

Technické údaje

- Hustota : 0,87 (± 0,03) g/cm³

Použití

Doporučujeme používat **Thinner 1** s následujícími nátěrovými systémy:

- rychleschnoucí alkydové barvy (například **Mecavit**, **Mecavit Satin** and **Primavit**)
- jedno- nebo dvousložkové polyuretany (například **Polysilco** nebo **Cryltane AC**)
- vinylkopolymery (například **Durozinc**)

Skladování

Minimálně 2 roky v původním neotevřeném balení, skladovaném na suchém místě při teplotě - 40°C až + 50°C

Velikost balení

1, 5 a 25 litrů.

Aktuální verze technického listu je dostupná na: www.libertpaints.be

Odvolání:

Informace uvedené v tomto technickém listu slouží jako obecný popis výrobku, opírající se o naše znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, můžeme ručit pouze za kvalitu výrobku jako takového. Doporučujeme proto provést zkoušku aplikace na daných podkladech a za daných podmínek, případně provést nezbytné zkoušky. V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.

Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.

Upozornění : Ověřte si prosím, jestli tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

RNR : 3-24.08.06/RF-03-021/Thinner 1